

مدل	رنج اندازه گیری		خطا	حداکثر فشار	اتصال	حداکثر دما	جنس مواد			لوازم جانبی
	آب (L/h)	هوا (NM3/h)	% full Scale	bar	نوع و سایز	سانتیگراد	تیوب	گوی	اتصال	
ABR A-15	25-250 40-400 60-600 80-800	0.7-7 1-10 1.6-16	±2	PN10 to PN40	Flange DN15	125 (300 to option)	SS304 SS316 SS304L SS316L	SS304 SS316 SS304L SS316L	SS304 SS316 SS304L SS316L	Temperature shield Heating cooling jacket with local digital display 4-20 mA output signal contact(Switch) function
ABR A-25	100-1000 160 1600 250-2500 400-4000 500-5000	3-30 5-50 7-70 11-110	±2	PN10 to PN40	Flange DN25	125 (300 to option)				
ABR A-50	600-6000 600-6000 1000-10000 1600-16000	18-180 25-250 40-400	±2	PN10 to PN40	Flange DN50	125 (300 to option)				
ABR A-80	2000-20000 2500-25000	50-500 75-750	±2	PN10 to PN40	Flange DN80	125 (300 to option)				
ABR A-100	4000-40000 6000-60000	100-1000 160-1600	±2	PN10 to PN40	Flange DN100	125 (300 to option)				