



# AMPERÍMETRO DE GANCHO FLEXIBLE (45.7CM) IP54

## UT-281C



### Especificaciones

Funciones	Rango	Precisión
Máxima Medición en Corriente	0 – 3000 A	±(3%+5)
Medición de Corriente Inrush	0 – 3000A	Por referencia
Respuesta en Frecuencia	45Hz – 500Hz (Senoidal)	√
Tamaño del Gancho Flexible	Longitud de Flexión 18 pulg (45.7cm); Radio aprox. 3.1 pulg (8cm)	
Medición con Verdadero Valor Eficaz (True RMS)		√
Tasa de conversión en los dígitos cuando se realiza la medición	Tiempo/seg	3
Display LCD (TN)	Interface	Display único
Rango Manual	√	
Auto Apagado	√	
Buzzer (Zumbido)	√	
Indicador de Batería Baja	√	
Retención de datos	√	
Retroiluminación Manual	√	
Temperatura en Operación	0°C ~ 50°C	
Prueba de Caídas hasta 2m	√	
Grado de Protección	IP54	
Certificación de Seguridad	CAT IV 600V	
<b>Características Generales</b>		
Fuente de Alimentación	3 Pilas Alcalinas AAA (1.5V)	

Tamaño del LCD	66mm x 51mm
Color	Rojo y Gris
Peso	236g
Dimensiones	350 mm × 190 mm × 55mm